



Штукатурка жидкая стартовая для интерьерных и фасадных работ **POLISEM – 701ST («Техноэм АК-701»)**

ТУ У 24.3-3249042-011:2011

Стартовая жидкая штукатурка PolyCem – 701ST изготавливается на акриловой водно-дисперсионной основе с использованием природных наполнителей, предназначена для выравнивания поверхности стен жилых и офисных помещений перед окончательной финишной штукатуркой, снижения расхода финишной штукатурки и отличающаяся безопасностью для человека и окружающей среды. Штукатурка поставляется в форме, готовой к применению и обладает высокой атмосферо- и светостойкостью высокой гидрофобностью, не требует применения армирующей стеклосетки, обладает длительным сроком службы (8 -10 лет). Штукатурка может наноситься на стены традиционными для обычных штукатурок инструментами. При необходимости может разбавляться небольшим количеством воды (не более 10-15%). Жидкая штукатурка PolyCem– 701ST имеет следующие параметры

Наименование показателя

1. Цвет штукатурки
2. Вязкость при температуре 20 град.С
3. Массовая доля нелетучих веществ, % , не менее
4. Время высыхания до ст.3 при 20град.С, час, не более
5. Стойкость к статическому воздействию при температуре 20°С, час, не менее:
- воды

Требования ТУ

По требованию заказчика
Не должна стекать с вертикальной бетонной стены

75

4

48

Жидкая штукатурка PolyCem – 701 ST расфасовывается в 10-ти п/э ведра, 20 и 40л п/э бидоны.

Гарантийный срок хранения в таре изготовителя 6 мес.